



Přední vývodový hřídel slouží pro pohon zemědělského nářadí připojeného na přední tříbodový závěs traktorů **ZTS UR II** a **ZTS UR IV**. Ovládání spojky a brzdy vývodového hřídele je zabezpečené z okruhu převodovky společně se zadním vývodovým hřídelem.

Přední tříbodový závěs slouží jako závěsné zařízení traktorů **ZTS UR II** a **UR IV** pro připojení nářadí zepředu. Dolní táhla umožňují pevné nebo plovoucí uložení v rozsahu 100mm. Ovládání předního tříbodového závěsu je v základní verzi připojeno na vnější hydraulický okruh. Horní vzpěra uchycená kloubem na tělese předního tříbodového závěsu umožňuje úhlové nastavení připojeného nářadí.

Technické parametry předního vývodového hřídele

Parametry	Hodnota
Dovolený max. odebíraný výkon	42,0 kW
Směr otáčení při pohledu zepředu	pravý
Počet otáček PVH při otáčkách. motoru $n = 1947 \text{ min}^{-1}$	1000 min^{-1}
Typ koncovky PVH	pr. 35mm - 21 drážek

Technické parametry předního tříbodového závěsu

Parametry	Hodnota
Pracovní tlak hydraulického okruhu	$16^{+0,5} \text{ Mpa}$
Dovolené dlouhodobé zatížení: max. zdvihová síla	25 kN
Pracovní rychlost pístu	$0,01 - 0,15 \text{ ms}^{-1}$

Po dohodě provádíme úpravy zařízení dle přání zákazníka.

- * Hydraulické ovládání předního vývodového hřídele a zvedání ramen samostatným rozvaděčem.
- * Dolní táhla s rychloupínacími koncovkami „Walterscheid“.
- * Přídavné hydraulické vývody rychlospojek u předního vývodového hřídele.
- * Atypická kinematika tříbodového závěsu.
- * Výroba doplňkových držáků závaží.
- * Další úpravy po dohodě s odběratelem

Výrobce: **Moment, spol. s r.o.**
Náves 1
760 01 Zlín - Mladcová

Tel./fax. 577 018 881
Tel./fax. 577 144 848
email: kozik@moment.zlin.cz

Zařízení je dodáváno dle skupin 285 a 440 katalogu pro traktory **ZTS UR II** a **ZTS UR IV**
ZTS strojárně Martin.